

Kryos

4 Traités BII de 5000 à 21050 Litres.

Largeur D = 1840		Caractéristiques de fonctionnement					
Modèle KRYOS		5000	6000	7000	8000	9000	10000
Volume nominal réfrigéré en litres		5000	6000	7000	8000	9000	10000
Volume maximal en litres		5300	6165	7160	8190	9200	10300
Nombre de compresseurs		1	2	2	2	3	3
Puissance des compresseurs en Ch	1 ^{er} étage	7,5	3 + 4,5	2 x 4,5	2 x 6	2 x 6,5	2 x 6,5
	2 ^{ème} étage					2,5	3
Puissance nominale absorbée en W*		8080	8750	9380	11980	13840	15670
Calibre disjoncteur différentiel en Ampères*		25	25	25	40	40	40
Nombre de pieds		4	4	4	4	4	6
Nombre d'agitateurs		1	1	2	2	2	2
Nombre de diffuseurs de lavage		1	1	2	2	2	2
Poids brut en Kg, emballé		970	990	1100	1170	1260	1385
Versions		Dimensions en mm					
Compact condenseur séparable	: A	3575	3950	4440	4920		
Condenseur séparé	: B	3575	3950	4440	4920	5390	5900
Groupe séparé (option)	: C	3200	3580	4065	4545	5020	5525
Entraxe pieds sens longueur	: E	1528	1905	2394	2870	3348	2 x 1927
Positionnement des pieds	: F	550	550	550	550	550	550
Entraxe pieds sens largeur, à l'avant	: G	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Entraxe pieds sens largeur, au centre	: G'						1158
Entraxe pieds sens largeur, à l'arrière	: G''	1172	1158	1134	1110	1086	1060
Largeur avec plateforme	: H	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Hauteur cuve sans moto-réducteur	: J	1940	1950	1965	1990	2000	2010
Hauteur cuve avec moto-réducteur	: K	2330	2335	2365	2375	2385	2400

* Pour appareils Tri 380 V+N 50 Hz.

Largeur D = 2050		Caractéristiques de fonctionnement				
Modèle KRYOS		10050	12050	15050	18050	21050
Volume nominal réfrigéré en litres		10050	12050	15050	18050	21050
Volume maximal en litres		10400	12500	15550	18450	21500
Nombre de compresseurs		3	3	4	4	3
Puissance des compresseurs en Ch	1 ^{er} étage	2 x 6,5	2 x 9	3 x 6,5	3 x 9	2 x 13
	2 ^{ème} étage	3	3	5	5	6,5
Puissance nominale absorbée en W*		17920	20890	26500	30700	33280
Calibre disjoncteur différentiel en Ampères*		50	50	63	80	100
Nombre de pieds		4	6	6	8	10
Nombre d'agitateurs		2	2	3	3	4
Nombre de diffuseurs de lavage		2	3	4	4	6
Poids brut en Kg, emballé		1710	2020	2295	2745	3080
Versions		Dimensions en mm				
Condenseurs séparés	: B	5310	6120			
Groupes séparés (option pour 10050 et 12050)	: C	4950	5760	6910	8120	9460
Entraxe pieds sens longueur	: E	2816	2 x 1813	2 x 2391	3 x 1999	4 x 1804
Positionnement des pieds	: F	750	750	750	750	750
Entraxe pieds sens largeur AV	: G	1300	1300	1300	1300	1300
Largeur avec plateforme	: H	2510	2510	2510	2510	2510
Hauteur cuve sans moto-réducteur	: J	2325	2345	2380	2417	2460
Hauteur cuve avec moto-réducteur	: K	2580	2600	2635	2672	2720

