

## 4 TRAITES B II 885 à 6 200 L.

### OPTIONS

- Agitation électronique modèle B1 (avec démarrage automatique dès la mise sous tension).
- Thermostat digital A2.
- Platine électronique modèle A3 comprenant : affichage digital, thermostat, agitation cyclique.
- Microprocesseur « PYLOT JAPY » pouvant être raccordé à un terminal de poche.
- Module de surveillance M3.
- Réchauffeur.

- Pompe manuelle de remplissage de produits lessiviels.
- Groupe séparé.
- Lavage désinfectant.
- Récupérateurs de calories.
- Capotage de condenseur.

### NORMES

- Tous nos appareils sont conformes à la norme NF U36101 **classe BII**.
- Jaugeage agréé par le Service de la Métrologie (DRIRE).

Largeur D = 1250		Caractéristiques de fonctionnement						
Modèle Kryos		885	1010	1410	1710	2110	2610	
Volume nominal en litres		885	1010	1410	1710	2110	2610	
Volume maximal en litres		928	1060	1470	1860	2255	2896	2896
Puissance compresseur en ch		1,5	1,5	2	2,5	3	4,5	2 x 2
Calibre disjoncteur différentiel en Ampères		10	10	10	10	16	16	16
Versions		Dimensions						
Compact condenseur séparable **	: A	1894	2024	2422	2829	3261	3702	3702
Condenseur séparé	: B			2422	2829	3261	3702	3702
Groupe séparé (option)	: C	1634	1764	2162	2569	3001	3442	3442
Largeur avec plateforme	: E	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Hauteur cuve sans moto-réducteur	: F	1346	1350	1362	1374	1387	1400	1400
Hauteur cuve avec moto-réducteur	: G	1681	1688	1692	1695	1700	1705	1705
Nb de pieds		4	4	4	4	4	4	4
Poids brut*		313	325	433	463	545	600	620

\* En kg matériel complet emballé - \*\* Excepté 885 et 1010 : compact

Largeur D = 1560		Caractéristiques de fonctionnement												
Modèle Kryos		2400**	2700	3100	3600	4200	5200	6200						
Volume nominal en litres		2400	2700	3100	3600	4200	5200	6200						
Volume maximal en litres		2560	2860	3250	3750	4360	5360	6360						
Puissance compresseur en ch		4,5	2 x 2	4,5	2 x 2	4,5	2 x 2,5	6	2 x 2,5	6,5	2 x 3	7,5	2 x 4,5	2 x 4,5
Calibre disjoncteur différentiel en Ampères		16	16	16	16	16	16	16	16	20	25	25	25	25
Versions		Dimensions												
Compact condenseur séparable	: A	2632	2837	3024	3330	3813	3733	4452	5127					
Condenseur séparé	: B	2632	2837	3024	3330	3813	3733	4452	5127					
Groupe séparé (option)	: C	2372	2577	2764	3070	3353	3733	4192	4867					
Largeur avec plateforme	: E	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870					
Hauteur cuve sans moto-réducteur	: F	1664	1670	1676	1685	1697	1717	1717	1737					
Hauteur cuve avec moto-réducteur	: G	1984	1985	1987	1990	2006	2019	2019	2032					
Nb de pieds		4	4	4	4	4	4	6	6					
Poids brut*		670	700	730	780	800	840	960	1100	1340				

\* En kg matériel complet emballé - \*\* Matériel disponible courant 1993

